Sachmerkmale/Klassifikation

Dokumente können neben allgemeinen Eigenschaften auch mit Hilfe von Klassifizierung mit Sachmerkmalen zusätzlich spezifiziert werden.
Der Klassenbaum und die dazugehörigen Attribute (Merkmale) werden in einer XML-Datei dedfiniert. Werden dynamische Artikeleigenschaften verwendet oder wir die Eigenschaftenmaske per XML-Formular beschrieben muss eine Dokumenteigenschaft „CLS_NAME“ für die Klasse definiert werden.

Klassenbeschreibung

Syntax der Datei „class_attribute.xml“

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<speedy>
   <attributedefs>
      <attributedef name="" description="" displayname="" prop=""
datatype="[string|boolean|integer|double]" edittype="[edit|check|selection]"
min="" max="" step="" mask="" literal="" content=""/>
      ...
   </attributedefs>
   <classes>
      <class name="" description="" doctype="" parent="">
         <attribute name="" required="[0|1]" value="" prop=""/>
         ...
      </class>
      <class name="" description="" doctype="" parent="">
         <class name="" description="" doctype="" parent="">
            <attribute name="" required="[0|1]" value="" prop=""/>
            ...
         </class>
      </class>
   </classes>
</speedy>
```

Attributdefinition

Feld	Beschreibung
name	Name der des Attributs
description	Beschreibung
displayname	Anzeigename des Attributs
prop	Feldname in der Eigenschaftentabelle [dm_prop_xxx] in der Datenbank.
datatype	Datentyp des Attributs: - string - boolean - integer - double

Feld	Beschreibung
edittype	Eingabetyp: - edit - check - selection
min	minimaler Wert bei Zahlenwerten
max	maximaler Wert bei Zahlenwerten
step	Schrittgröße bei Zahlenwerten
mask	Maskierung für des Eingabefeld
literal	Eingabevorlage
content	Inhalt für z.B. Listenauswahl (selection)

Attribut

Feld	Beschreibung
name	Name des Attributs
required	Pflichtfeld [boolean]
value	Vorgabewert [optional]
prop	Feldname in der Eigenschaftentabelle [dm_prop_xxx] in der Datenbank. [optional]

Klasse

Feld	Beschreibung
name	Name der Klasse
description	Beschreibender Text
doctype	Dokumenttyp der beim Neu anlegen eingestellt werden soll, wenn Klassifikation bereits im Neu-Dialog zur Anwendung kommt. [currently unused]
parent	Eltern-Element für die Ablage, wenn Klassifikation bereits im Neu-Dialog zur Anwendung kommt. [currently unused]

From:
https://wiki.speedy-pdm.de/ - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:classify&rev=1602687940

Last update: **2020/10/14 17:05**