2025/12/01 13:11 1/2 Sachmerkmale/Klassifikation

Sachmerkmale/Klassifikation

Dokumente können neben allgemeinen Eigenschaften auch mit Hilfe von Klassifizierung mit Sachmerkmalen zusätzlich spezifiziert werden.

Der Klassenbaum und die dazugehörigen Attribute (Merkmale) werden in einer XML-Datei definiert.

Werden dynamische Artikeleigenschaften verwendet oder wird die Eigenschaftenmaske per XML-Formular beschrieben muss eine Dokumenteigenschaft "CLS_NAME" für die Klasse definiert werden. Im Eigenschaftenformat wählen Sie als Eingabetyp "Klasse" und als Datenquelle die zu verwendende XML-Datei.

Klassenbeschreibung

Syntax der Datei "class attribute.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<speedy>
   <attributedefs>
      <attributedef name="" description="" displayname="" prop=""
datatype="[string|boolean|integer|double]" edittype="[edit|check|selection]"
min="" max="" step="" mask="" literal="" content=""/>
   </attributedefs>
   <classes>
      <class name="" description="" doctype="" parent="">
         <attribute name="" required="[0|1]" value="" prop=""/>
         . . .
      </class>
      <class name="" description="" doctype="" parent="">
         <class name="" description="" doctype="" parent="">
            <attribute name="" required="[0|1]" value="" prop=""/>
         </class>
      </class>
   </classes>
</speedy>
```

Attributdefinition

Feld	Beschreibung	
name	Name der des Attributs	
description	Beschreibung	
displayname Anzeigename des Attributs		
prop	Feldname in der Eigenschaftentabelle [dm_prop_xxx] in der Datenbank.	

Last undate:	つんつつ	/AA/10	10.00
Tasi ubdate:	7075	/U9/ I O	10:07

Feld	Beschreibung
datatype	Datentyp des Attributs: - string - boolean - integer - double
edittype	Eingabetyp: - edit - check - selection
min	minimaler Wert bei Zahlenwerten
max	maximaler Wert bei Zahlenwerten
step	Schrittgröße bei Zahlenwerten
mask	Maskierung für des Eingabefeld
literal	Eingabevorlage
content	Inhalt für z.B. Listenauswahl (selection)

Attribut

Feld	Beschreibung
name	Name des Attributs
required	Pflichtfeld [boolean]
value	Vorgabewert [optional]
prop	Feldname in der Eigenschaftentabelle [dm_prop_xxx] in der Datenbank. [optional]

Klasse

Feld	Beschreibung	
name	Name der Klasse	
description	Beschreibender Text	
	Dokumenttyp der beim Neu anlegen eingestellt werden soll, wenn Klassifikation bereits im Neu-Dialog zur Anwendung kommt. [currently unused]	
Inaront	Eltern-Element für die Ablage, wenn Klassifikation bereits im Neu-Dialog zur Anwendung kommt. [currently unused]	

From:

https://wiki.speedy-pdm.de/ - speedyPDM - Wiki

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:classify

Last update: 2023/09/18 18:02

