

Sachmerkmale/Klassifikation

Dokumente können neben allgemeinen Eigenschaften auch mit Hilfe von Klassifizierung mit Sachmerkmalen zusätzlich spezifiziert werden.

Der Klassenbaum und die dazugehörigen Attribute (Merkmale) werden in einer XML-Datei definiert.

Werden dynamische Artikeleigenschaften verwendet oder wird die Eigenschaftenmaske per XML-Formular beschrieben muss eine Dokumenteneigenschaft „CLS_NAME“ für die Klasse definiert werden. Im [Eigenschaftenformat](#) wählen Sie als Eingabetyp „Klasse“ und als Datenquelle die zu verwendende XML-Datei.

Klassenbeschreibung

Syntax der Datei „class_attribute.xml“

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<speedy>
  <attributedefs>
    <attributedef name="" description="" displayname="" prop=""
datatype="[string|boolean|integer|double]" edittype="[edit|check|selection]"
min="" max="" step="" mask="" literal="" content="" />
    ...
  </attributedefs>
  <classes>
    <class name="" description="" doctype="" parent="">
      <attribute name="" required="[0|1]" value="" prop="" />
      ...
    </class>
    <class name="" description="" doctype="" parent="">
      <class name="" description="" doctype="" parent="">
        <attribute name="" required="[0|1]" value="" prop="" />
        ...
      </class>
    </class>
  </classes>
</speedy>
```

Attributdefinition

| Feld | Beschreibung |
|-------------|--|
| name | Name der des Attributs |
| description | Beschreibung |
| displayname | Anzeigename des Attributs |
| prop | Feldname in der Eigenschaftentabelle [dm_prop_xxx] in der Datenbank. |

| Feld | Beschreibung |
|----------|---|
| datatype | Datentyp des Attributs: - string - boolean - integer - double |
| edittype | Eingabetyp: - edit - check - selection |
| min | minimaler Wert bei Zahlenwerten |
| max | maximaler Wert bei Zahlenwerten |
| step | Schrittgröße bei Zahlenwerten |
| mask | Maskierung für das Eingabefeld |
| literal | Eingabevorlage |
| content | Inhalt für z.B. Listenauswahl (selection) |

Attribut

| Feld | Beschreibung |
|----------|---|
| name | Name des Attributs |
| required | Pflichtfeld [boolean] |
| value | Vorgabewert [optional] |
| prop | Feldname in der Eigenschaftentabelle [dm_prop_xxx] in der Datenbank. [optional] |

Klasse

| Feld | Beschreibung |
|-------------|---|
| name | Name der Klasse |
| description | Beschreibender Text |
| doctype | Dokumenttyp der beim Neu anlegen eingestellt werden soll, wenn Klassifikation bereits im Neu-Dialog zur Anwendung kommt. [currently unused] |
| parent | Eltern-Element für die Ablage, wenn Klassifikation bereits im Neu-Dialog zur Anwendung kommt. [currently unused] |

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:classify

Last update: **2023/09/18 18:02**

