

# Update V8

## Was muss nach der speedyPDM V8 Updateinstallation beachtet werden?

Sobald Sie auf Ihrem Server die Updateinstallation auf die **speedyPDM V8** erfolgreich durchgeführt haben, müssen unbedingt einige Anpassungen erfolgen.

---

### speedy-client Installation ausführen

Auf jedem Client-Rechner sollte unbedingt die „**speedy-client**“ Installation ausgeführt werden. Dabei sind nur Arbeitsplätze davon betroffen, die speedyPDM in irgendeiner Form verwenden.

Navigieren Sie von jedem Arbeitsplatzrechner in das speedyPDM Verzeichnis **...speedy\_bin\$\inst** und führen die „**speedy-client.exe**“ aus. Das ist wichtig, damit die bestehenden Desktopverknüpfungen korrekten Verzeichnissen zugewiesen werden.

---

### MySQL - ODBC Treiber anpassen

Sollten Sie aufgrund kundenspezifischer Konfigurationen einen **MySQL ODBC** Datenbanktreiber verwenden, so muss dieser nach der speedyPDM V8 Updateinstallation angepasst werden. Öffnen Sie hierzu aus dem speedyPDM Verzeichnis **...speedy\_bin\$\bin64** die **dwKernel.ini** Datei. Ändern Sie die Verbindung zum bestehenden **MySQL ODBC** Datenbanktreiber auf folgende Datenbankverbindung um:

<b>[SERVER]</b>
Connection DRIVER={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver}

---

### VBSkripte anpassen

Wenn Ihr speedyPDM-System für gewisse Prozesse die VBSkripte verwendet, dort Umlaute (ä, ö, ü, ...) aus Attributen und Werten enthalten sind oder die Verbindung zum **MySQL ODBC** Datenbanktreiber definiert ist, so müssen diese nach der speedyPDM V8 Updateinstallation angepasst werden. Navigieren Sie zum speedyPDM Verzeichnis **...speedy\_bin\$\script** und öffnen mit Hilfe der Anwendung **Notepad++** alle verwendeten VBSkripte.

1. Die Skripte müssen in eine andere Programmiersprache umcodiert werden. In der Menüleiste unter dem Reiter „**Codierung**“ wählen Sie die Option „**Konvertieren zu UTF-8**“.
2. Mit der Tastenkombination **STRG + F** können Sie nach Wörtern im gesamten Skript suchen.

Suchen Sie nach **MySQL ODBC** und ändern überall den Datenbanktreiber auf folgende Angabe um:

→ **DRIVER={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver}**

3. Speichern Sie anschließend die angepassten VBScripte ab.

From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:faq:update\\_v8&rev=1732755550](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:faq:update_v8&rev=1732755550)

Last update: **2024/11/28 01:59**

