

# Posteingang

## Konfigurationsparameter

| Schlüssel                           | Beschreibung   |    |
|-------------------------------------|--|----|
| savetospeedy.default.container      | Definiert den Standard Ablageordner.   |    |
| savetospeedy.default.vault          | Definiert das Standard Schließfach.<br>Dieser Wert muss nur in Multi-Vault Umgebungen definiert werden.  |    |
| savetospeedy.inbox.active           | Definiert, ob die Posteingangsüberwachung/-meldung aktiv ist.  |    |
| savetospeedy.inbox.mode             | Definiert den Arbeitsmodus:<br>0 := Zeigt/Meldet, wenn neue Dateien im Posteingang liegen.<br>1 := Verhält sich passiv. Die Dateien müssen per Drag & Drop in der Dokumentenliste abgelegt werden. |    |
| savetospeedy.inbox.path             | Verzeichnispfad, der als Posteingang überwacht wird.   |    |
| savetospeedy.pdf.active             |  |    |
| savetospeedy.pdf.path               | Verzeichnispfad, der für den PDF-Import vom PDF-Drucker überwacht wird.  |    |
| savetospeedy.filename substitutions | Dateinamensersetzung für Dateien aus dem PDF-Drucker.  |    |
| savetospeedy.musthaveforeground     | Definiert, ob das speedy-Explorer Fenster im Vordergrund stehen muss damit der Posteingang meldet. [0  | 1] |
| savetospeedy.setforegroundwindow    | Definiert, ob bei eintreffen einer Datei im Posteingang der speedy-Explorer automatisch in der Vordergrund kommt. [0   | 1] |

From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - speedyPDM - Wiki

Permanent link:

[https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10\\_explorer:inbox&rev=1422515142](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:inbox&rev=1422515142)

Last update:

2015/01/29 08:05

