

Posteingang

Konfigurationsparameter

savetospeedy

Schlüssel	Beschreibung	
savetospeedy.default.container	Definiert den Standard Ablageordner.	
savetospeedy.default.vault	Definiert das Standard Schließfach. Dieser Wert muss nur in Multi-Vault Umgebungen definiert werden.	
savetospeedy.inbox.active	Definiert, ob die Posteingangsüberwachung/-meldung aktiv ist.	
savetospeedy.inbox.mode	Definiert den Arbeitsmodus: 0 := Zeigt/Meldet, wenn neue Dateien im Posteingang liegen. 1 := Verhält sich passiv. Die Dateien müssen per Drag & Drop in der Dokumentenliste abgelegt werden.	
savetospeedy.inbox.path	Verzeichnispfad, der als Posteingang überwacht wird.	
savetospeedy.pdf.active		
savetospeedy.pdf.path	Verzeichnispfad, der für den PDF-Import vom PDF-Drucker überwacht wird.	
savetospeedy.filename substitutions	Dateinamensersetzung für Dateien aus dem PDF-Drucker.	
savetospeedy.musthaveforeground	Definiert, ob das speedy-Explorer Fenster im Vordergrund stehen muss damit der Posteingang meldet. [0	1]
savetospeedy.setforegroundwindow	Definiert, ob bei Eintreffen einer Datei im Posteingang der speedy-Explorer automatisch in der Vordergrund kommt. [0	1]

From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - speedyPDM - Wiki

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:inbox&rev=1422515196

Last update:

2015/01/29 08:06

