

# Änderungsantrag

speedyPDM bietet die Möglichkeit Änderungsanträge zu verwalten. Änderungsanträge können in speedyPDM zu einem Dokument hinzugefügt werden. Ein Änderungsantrag kann verschiedenen Stati durchlaufen bis eine Änderung vollzogen ist oder eine Änderung abgelehnt wurde. Die Stati sind anpassbar.

Zu einem Änderungsantrag können Dateien hinzugefügt werden. Der Statuswechsel kann über Rechte bestimmten Mitarbeiter zugeordnet werden. Desweiteren können bei einem Statuswechsel auch Nachrichten mit dem Internen Nachrichtensystem versendet werden und so der darauffolgende Mitarbeiter zum Beispiel informiert werden.

## Installation

Um den Änderungsantrag nutzen zu können muss unter `speedy_bin$/sql` die **speedy7\_changerequest\_init.sql** in die Datenbank eingespielt werden. Sollte ihre Datenbank anders heißen wie `speedy7_cad` dann müssen sie vorher die SQL-Datei anpassen.

## Einstellungen

### Stati

Es gibt die Möglichkeit den Änderungsantrag anzupassen. Es können die Stati angepasst werden. Dazu muss in der `Ing Ist` Tabelle die Einträge mit dem `Ist_typ` **changerequeststate** geändert oder neue Stati nach dem gleichen Schema hinzugefügt werden.



Wenn neue Stati hinzugefügt werden müssen die Icons dazu angepasst werden. Diese liegen unter `speedy_bin$/config` mit dem Dateinamen: **changerequest.bmp**

## Nachrichten

Es ist möglich Nachrichten bei einem Statuswechsel zu versenden. Nachrichtenempfänger werden unter dem Status in der lng\_ist Tabelle in der Spalte Ist\_ext mit angegeben. In dieser Spalte können Namen(mit ; getrennt) eingetragen werden die eine Nachricht beim wechseln auf diesen Status bekommen sollen eintragen. Mögliche Platzhalter in dieser Spalte: `<cr_responsible>`, `<dm_parent>`. `<speedy-Eigenschaft>`, `<doclink>`

## Icons

Zu jedem Status kann ein Icon eingestellt werden. Diese liegen unter `speedy_bin$/config` mit dem Dateinamen: **changerequest.bmp**. Es muss immer genau so viel Icons in dieser Datei geben wie Stati definiert werden. Die Icons sind so angeordnet dass Status 0 dem ersten Bild entspricht, Status 1 dem 2. usw..

## Ablageordner der Dateien

Es kann der Ablageordner der Dateien die zu einem Änderungsantrag hinzugefügt werden angepasst werden. Standardmäßig ist dieser Ordner auf **speedyvault/changerequest** eingerichtet.

## Druckvorlage

Eine Beispieldruckvorlage für einen Änderungsantrag ist unter `speedy_bin$/report` mit dem Name **changerequest.rptdot**. Diese Vorlage kann von ihnen angepasst werden.

From:  
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - speedyPDM - Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30\\_modules:changerequest&rev=1655219519](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:changerequest&rev=1655219519)

Last update: 2022/06/14 17:11

