

Import

Die speedyPDM-Import Anwendung ermöglicht es Artikeldaten in speedyPDM zu importieren. Als Importquelle dient dabei typischerweise eine Importdatei im CSV, XLS, XLSX oder XML-Format. Die Import Anwendung kann hierbei z.B. für einen Erstimport von Artikeldaten verwendet werden oder im Zusammenspiel mit der Spooler Anwendung kontinuierlich Artikeldaten importieren bzw. aktualisieren.

Die Import Anwendung wird per Befehlszeile gesteuert.

Lieferumfang

Datei	Beschreibung
bin32\dwImport7.exe	Import Programm 32-Bit
bin64\dwImport7.exe	Import Programm 64-Bit

Verwendung

```
dwImport.exe -i ImportFile [-t ImportType] [-a ArchPath] [-e ErrorPath] [-l LogPath] [-u Username] [-p Password] [-d] [-z] [-q]
```

Argument	Beschreibung
-i ImportFile	Dateiname der zu importierenden Datei.
-t ImportType	Name der Importbeschreibung. [optional]
-a ArchivePath	Archivverzeichnis. Im Archivverzeichnis werden alle fehlerfrei importierten Dateien abgelegt. Standardmäßig wird das Administrativ definierte Verzeichnis verwendet. [optional]
-e ErrorPath	Fehlerverzeichnis. Im Fehlerverzeichnis werden alle fehlerhaft importierten Dateien abgelegt. Standardmäßig wird das Administrativ definierte Verzeichnis verwendet. [optional]
-l LogPath	Protokollverzeichnis. Im Protokollverzeichnis wird das Importprotokoll abgelegt. Standardmäßig wird das Administrativ definierte Verzeichnis verwendet. [optional]
-u Username	Benutzername unter dem der Import stattfinden soll. Standardmäßig wird der Import als „Service“ ausgeführt und dabei der Benutzer „admin“ verwendet. [optional]
-p Password	Anmeldekennwort für den angegebenen Benutzer. [optional]
-o Option	Zusätzliche Optionen für den Import. Das Argument kann mehrfach verwendet werden. Schlüsselbegriff=Schlüsselwert [optional]
-d	delete import files if successful. [optional]
-z	zip multiple import files to archive/error. [optional]
-q	Quiet mode. Keine Ausgaben in der Konsole. [optional]

Optionen

Option	Beschreibung
findsamefiles	a) Bei Importbeschreibungen für ein Dokument (z.B. CSV Datei enthält eine Zeile) werden alle gleichbenannten Dateien wie die Importdatei ebenfalls dem neuen Artikel hinzugefügt. b) Bei Importbeschreibungen für mehrere Dokumente (z.B. CSV Datei enthält mehrere Zeilen) und einen Dateinamen pro Zeile haben werden alle Dateien, die gleichbenannt sind mit dem Dateinamen des jeweiligen Dokuments ebenfalls dem Artikel hinzugefügt.
document.status	Dokument-Status, der hergestellt wird nachdem das Dokument importiert wurde. 4 := Einchecken 8 := Freigeben
document.release.comment	Kommentartext für Dokumente, für die eine neue Freigabe im Zuge des Imports erstellt wird.

Scripting

Der Importprozess kann zusätzlich durch ein externes Script unterstützt bzw. gesteuert werden. Beim Laden der Importdatei wird eine gleichbenannte Scriptdatei (.vbs oder .js) ebenfalls geladen. Folgende Ereignisroutinen werden aufgerufen:

```
OnImportDocument(timing, dictionary)
```

Parameter	Type	Description
timing	EventTimingEnum	kBefore:=1 kAfter:=2
dictionary	Dictionary - Object	Scripting.Dictionary aus der Scripting Runtime Library

(Details zu Scripting Funktionen siehe auch [Scripting](#)) Muss ein Dokument durch den Importprozess neu angelegt werden wird die Ereignisroutine vor dem Erstellen des Dokuments aufgerufen (timing=kBefore). Hierbei enthält das Dictionary alle Eigenschaften, die aus der Importbeschreibung gelesen wurden. Wird das Dictionary geändert oder ergänzt, um die Erstellung des Dokuments zu beeinflussen, muss die Ereignisroutine **true** zurückgeben.

Nachdem das Dokument erstellt oder aktualisiert wurde wird die Ereignisroutine aufgerufen (timing=kAfter). Das Dictionary enthält nun alle Eigenschaften des Dokuments. Änderungen des Dictionaries haben keinen Einfluss mehr auf das erstellte Dokument. Müssen noch Änderungen an den Dokument-Eigenschaften erfolgen kann dies direkt auf der Datenbank erfolgen. Ein entsprechender Verweis auf die Datenbankobjekte (session.database, vault.database) findet sich im Dictionary.

Importdatei

Die Importdatei kann bzw. muss bestimmte Felder enthalten. Je nach Art des zu importierenden Objektes unterscheiden sich die Felder.

Dokument-Import

Feldname	Beschreibung
dm_docno	
dm_title	
dm_file	
dtype_dtid	
dtype_name	
dm_doctype	
vault_vid	
dm_vault	
vault_name	
ctype_ctid	
ctype_name	
dm_ctype	
ctnr_parent_id	
ctnr_parent	
dm_parent	
ctnr_parent_name	
ctnr_name	
ctnr_fullname	

Stücklisten-Import

Feldname	Beschreibung
bom_assembly	
bom_docno	
dm_docno	

Ordner-Import

Feldname	Beschreibung
ctnr_fullname	
ctnr_name	
ctype_ctid	
ctype_name	
dm_ctype	
vault_vid	
dm_vault	
vault_name	

Administration

Importbeschreibung

Eine Importbeschreibung beschreibt die zu importierenden Felder/Spalten der Importdatei und weist diese den speedy-Eigenschaften zu.

Siehe auch [Ein-/Ausgabebeschreibung](#).

Konfigurationsparameter

Schlüssel	Beschreibung
session.import.csvreplacement	Mapping von zu ersetzenden Zeichen beim Import aus CSV-Dateien.
session.import.document.status	Dokument-Status, der nach erstellen eines neuen Dokuments eingestellt wird: - 4 := Einchecken - 8 := Freigegeben
session.import.document.release.comment	Kommentar der bei der Freigabe eines Dokuments innerhalb des Imports vergeben wird, wenn ein Dokument freigegeben werden muss.
session.import.document.files.replace	Definiert, ob Dateien eines bereits vorhandenen Dokuments ersetzt werden oder neue Dateien angehängt werden.
session.import.filefilter	Gleichnamige Dateien, die dem Filter entsprechen werden nicht importiert.
session.import.ocrfilename	Dateiendung für eine Textdatei, die z.B. den erkannten Text eines OCR Prozesses enthält. Dieser Text wird für die Volltextindizierung verwendet.
session.path.error	Pfad zur Ablage von von fehlerhaft importierten Dateien.
session.path.archive	Pfad zur Ablage von korrekt importierten Dateien.
session.path.log	Protokollverzeichnis.

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:import&rev=1666270222

Last update: **2022/10/20 14:50**

